




	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																										
						技术参数: 插芯: - 插针数: 3/4 - 额定电流: · 电力区: 40A · 信号区: 10A - 额定电压: 830V - 额定脉冲电压: 8kV - 污染等级: 3 - 依据UL的额定电压: 600V - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$ - 材料: 聚碳酸酯 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色) - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 可插拔次数: >500 插针: - 接线方式: 冷压连接 - 材料: 铜合金 - 表面处理: · 镀银 · 镀金 - 接触电阻: · 电力区: $\leq 1\text{m}\Omega$ · 信号区: $\leq 3\text{m}\Omega$ - 线径范围: · 电力区: 1.5-6mm²(16-10 AWG) · 信号区: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG) - 最大电缆直径: 5mm - 工具: · 冷压钳: - TL02-0G(1.5-6mm²) - TL02-3G(4/6/10mm²) - TL02G(0.14-4mm²) · 退针器: - TL06G(40A冷压针) - TL00(10A冷压针mm²)																																																																																																																																												
						Technical specification: Inserts: - No. of contact: 3/4 - Rated current: · Power contacts: 40A · Signal contacts: 10A - Rated voltage: 830V - Rated impulse voltage: 8kV - Pollution degree: 3 - Rated voltage acc.to UL: 600V - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$ - Material: polycarbonate - Colour: RAL 7032(light grey) - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Mating cycles: ≥ 500 Contacts: - Terminal: crimp terminal - Material: copper alloy - Surface: · hard-silver plated · hard-gold plated - Contact resistance: · Power contacts: $\leq 1\text{m}\Omega$ · Signal contacts: $\leq 3\text{m}\Omega$ - Wire gauge: · Power contacts: 1.5-6mm²(16-10 AWG) · Signal contacts: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG) - Tools: · Crimp contact tool: - TL02-0G(1.5-6mm²) - TL02-3G(4/6/10mm²) - TL02G(0.14-4mm²) · Contact removal tool: - TL06G(for crimp contacts 40A) - TL00(for crimp contacts 10A)																																																																																																																																												
																																																																																																																																																		
							<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">图号 Drawing No.</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">产品代号 Part Code</td><td colspan="2">HMK-003/4-FC</td></tr><tr><td colspan="2">标记 Mark</td><td colspan="2">处数 Number</td><td colspan="4">变更描述/Description</td><td colspan="2">签名 Signature</td><td colspan="2">日期 Date</td><td colspan="2">产品料号 Part No.</td><td colspan="2">1290070200001</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">姓名/Name</td><td colspan="2">日期/Date</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">姓名/Name</td><td colspan="2">日期/Date</td><td colspan="2">比例 Scale</td><td colspan="2">版本 REV.</td><td colspan="2">重量 Weight</td><td colspan="2">数量 Qty.</td><td colspan="2">产品名称 Part Name</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td colspan="2">绘图 Drawn</td><td colspan="2">JP HUANG</td><td colspan="2">23.09.2022</td><td colspan="2">标准化 Stand.</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">1:1</td><td colspan="2">V1.2</td><td colspan="2">9.4g</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">审核 Checked</td><td colspan="2">Q GAO</td><td colspan="2">23.09.2022</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">工艺 Process</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">批准 Approved</td><td colspan="2">HQ ZHANG</td><td colspan="2">23.09.2022</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—								材料 Material		—		产品代号 Part Code		HMK-003/4-FC		标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1290070200001				姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品名称 Part Name		—		绘图 Drawn		JP HUANG		23.09.2022		标准化 Stand.		—		—		1:1		V1.2		9.4g		—						审核 Checked		Q GAO		23.09.2022																				工艺 Process		—		—		批准 Approved		HQ ZHANG		23.09.2022						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
				表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—																																																																																																																																								
						材料 Material		—		产品代号 Part Code		HMK-003/4-FC																																																																																																																																						
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description				签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1290070200001																																																																																																																																				
		姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品名称 Part Name		—																																																																																																																												
绘图 Drawn		JP HUANG		23.09.2022		标准化 Stand.		—		—		1:1		V1.2		9.4g		—																																																																																																																																
审核 Checked		Q GAO		23.09.2022																																																																																																																																														
工艺 Process		—		—		批准 Approved		HQ ZHANG		23.09.2022						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																																																																												