

	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																												
			针位图 Contact arrangements																																																																																	
技术参数: - 产品系列: M12 A-Code - 插针数: 5 - 额定电流(40℃): 4A - 额定电压: 125V - 额定脉冲电压: 1500V - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃...+85℃ - 绝缘电阻: >100MΩ - 接线方式: 冷压压接 - 线径范围: 0.25-0.82mm² (18-26AWG) - 电缆直径: 6-8mm 材料特性: - 锁紧螺帽: 金属 - 插针材料: 铜合金 - 插针表面处理: 镀金 - 外壳材料: 锌合金 - 绝缘材料: PA 符合标准: IEC 61076-2-101			Technical specification: - Series: M12 A-Code - Number of contacts: 5 - Rated current(40℃): 4A - Rated voltage: 125V - Rated impulse voltage: 1500V - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Degree of protectio: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃ - +85℃ - Insulation resistance: >100MΩ - Termination method: Crimp termination - Wire gauge: 0.25-0.82mm² (18-26AWG) - Cable Outlet: 6-8mm Material properties : - Material of locking system: Metal - Material of contact: copper alloy - Contact plating: Au - Material of housing : Zinc die-cast - Material of Insert: PA Standards: IEC 61076-2-101																																																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="3">-</td><td>图号 Drawing No.</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td colspan="3">-</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M12-MC05A-T-D8-SH</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>1630054102500</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>2:1</td><td>V1.0</td><td>-</td><td>-</td><td>产品名称 Part Name</td><td>-</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-							材料 Material	-			产品代号 Part Code	M12-MC05A-T-D8-SH	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1630054102500	绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2:1	V1.0	-	-	产品名称 Part Name	-	审核 Checked		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date							工艺 Process		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date						
						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-																																																																									
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	M12-MC05A-T-D8-SH																																																																									
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1630054102500																																																																								
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2:1	V1.0	-	-	产品名称 Part Name	-																																																																								
审核 Checked		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date																																																																														
工艺 Process		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date																																																																														
			<table><tr><td colspan="7">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4									厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																		
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4									厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																											