





T10 (锁紧扭矩: 1.0Nm)

T10 (Torque : 1.0Nm)



面板开孔图
Panel cut out

技术参数:

- 产品系列: M23
- 插针数: 6(5+PE)
- 插针分布: 5+PE
- 插针直径(mm): Ø2
- 接线范围(mm²/AWG): 0.1-4.0/28-12
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 30A
- 额定电压: 630V
- 额定脉冲电压: 6KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购。

机械参数:

- 外壳材质: 锌合金
- 外壳表面处理: 镀锌
- 插芯材质: PA、PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃...+130℃
- 插拔次数: >500
- 防护等级: IP67

Technical specification:

- Series: M23
- Number of contacts: 6(5+PE)
- Contact arrangement: 3+PE
- Contact diameter(mm) Ø2
- Wire gauge(mm²/AWG): 0.1-4.0/28-12
- Terminal:Crimp
- Rated current(25℃): 30A
- Rated voltage: 630V
- Rated impulse voltage: 6KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3

Mechanical specification:

- Material of housing: Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing:Nickel-plated
- Material of Insert:PA、PBT
- Material of sealing:FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	M23—MC06—BKP26—SE	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.	1660066101003
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name		日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	Y W	11.08.2017	标准化 Stand.		—		—	1:1	V1.2	110g	—		
审核 Checked	YY LUO	22.06.2016											
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	22.06.2016	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	



厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD