









面板安装
Panel Cutout



针位排布图
Contact arrangement



技术参数:

- 插针数: 32 (28+4)
- 额定电流(40℃): 13A+30A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 2000 V ac
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 500 次
- 温度范围: $-55^\circ\text{C} \dots +105^\circ\text{C}$
- 绝缘阻抗: 500V dc 时 5000 M Ω
- 接线方式: 冷压压接
- 线径范围: AWG14~26+AWG12~20
- 插针需单独订购

材料特性:

- 锁紧螺帽: 金属
- 插针材料: 铜合金
- 插针表面处理: 镀锡
- 绝缘材料: PA

Technical specification:

- Number of contacts: 32 (28+4)
- Rated current(40℃): 13A+30A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 2000 V ac
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥ 500 次
- Temperature range: $-55^\circ\text{C} \dots +105^\circ\text{C}$
- Insulation resistance: 500V dc 时 5000 M Ω
- Termination method: Crimp termination
- Wire gauge: AWG14~26+AWG12~20
- Contact need to be ordered separately

Material properties :

- Material of locking system: Metal
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Sn
- Material of Insert: PA

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	Q38-MC04/28-CCT/R-D29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	产品名称 Part Name					—
绘图 Drawn	YL CHEN	23.12.2023	标准化 Stand.			1:1	V1.1	86.3g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
审核 Checked	ZQ XU	23.12.2023										
工艺 Process			批准 Approved	HQ ZHANG	23.12.2023	  All Dimensions in mm Original Size DIN A 4						