

技术参数:

- 产品系列: MR23

- 插针数: 9

- 插针直径(mm) : $\phi 1$

- 接线范围(mm²) : 0.03-1.0

- 接线方式: 冷压连接

- 额定电流(25℃): 10A

- 额定电压: 160V

- 额定脉冲电压: 2.5KV

- 过电压保护等级: III

- 污染等级: 3

- 插针需单独订购.

机械参数:

- 外壳材质: 锌合金

- 外壳表面处理: 镀镍

- 插芯材质: PBT

- 密封材质: 氟橡胶

- 温度范围: -40℃...+130℃

- 插拔次数: >500

- 防护等级: IP67

Technical specification:

- Series: MR23

- Number of contacts: 9

- Contact diameter(mm): $\phi 1$

- Wire gauge(mm²): 0.03-1.0

- Terminal: Crimp

- Rated current(25℃): 10A

- Rated voltage: 160V

- Rated impulse voltage: 2.5KV

- Overvoltage category: III

- Pollution degree: 3

Mechanical specification:

- Material of housing: Zinc(GD-Zn)

- Finish of housing: Nickel-plated

- Material of Insert:PBT




- Material of sealing:FPM

- Temperature range: -40℃...+130℃


- Mating cycles: >500

- Degree of protection: IP67

- Contact need to be ordered separately.




面板安装开孔图 Panel cut out




产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight
1810093001513	MR23-009/B-BK-M20	40g
1810093001515	MR23-009R/B-BK-M20	40g

针位排布图
Contact arrangement



比例
Scale: 2:1



比例
Scale: 2:1

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	MR23-009X/B-BK-M20
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		—
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn		L CHEN	15.11.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	—g	—	—
审核 Checked		ZQ XU	15.11.2023								
工艺 Process		—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	15.11.2023	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD